

# FreeBSD

11

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 00 000 00000?	1
2. 000 000 0 000	3
3. 000 0000	5

0000 FreeBSD 0000 00000 00000? 00000! FreeBSD 0000 00 0 00000 000 00000 0000. 0000 000 000 000 00000  
 00 000, FreeBSD 0000 000 0000000 000.

FreeBSD 是一個開放原始碼的類 Unix 作業系統，它基於 BSD 授權，可以在各種硬體上運行。它是一個多用戶、多任務的系統，具有強大的網路功能，並且支持多種檔案系統。FreeBSD 是一個非常穩定且安全的系統，被廣泛用於伺服器、嵌入式系統以及個人電腦。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 000000 00 00000 000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000  
 00 00000000. 00000 0000 000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 0000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000 000000 000000: 0000 00, 00 000000 0000000000000000 0000 000000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 000000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 000000.

[illegible]

# 1. 如何 理解 函数?

**TODO**

### 1.1. 0-0000000 00 00 000

FreeBSD 10.0 100% 100% 100% 100%. 100% 100%, 1 100%, 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(**DocBook** 0000 0000 0000000, 00 **ASCII** 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 000000 000000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 000000 00000 00 0000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 0 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 —000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 0000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱。

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 的 新 的—  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 0000 0000 00000000 00 000 0000 0000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD  
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000  
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000  
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 00000 0000 000000 0000 0 00 0000 00000 0000, 00 00 0000 0000 00000 0000 00 0000 00 00000, 00 00000 00000 00 00 0
 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 0000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 00 00000 00 000000. 0000
 00 0000 0000, 0 0000 000000 0000 00 0000.

`intro(9)` `style(9)` `man -f intro(9) style(9)`

## 2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000  
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000  
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均為最宽松的授權。GPLv2 則  
 為最严格的授權。所有貢獻者均保留其著作權。

## 2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。

### 2.5.1. 1111 1111

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 在 該 州 的 註冊 商標. 該 商標 在 該 州 的 註冊 商標 和 在 該 州 的 註冊 商標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。





[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 **pkg-fallout@FreeBSD.org** 0 **distfiles scanner**0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00 000 00 000  
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 000 00 000 000000:

- 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg\_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 **FreeBSD** 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 **INDEX** 檔案 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,  
 000 00000 00 000 0 00000.

4. □□ □□ □□□□

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000  
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000  
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

### 3.2.2.3. 如何選擇合適的 PR 工具

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 32 位元版本與 64 位元版本。32 位元版本與 64 位元版本的安裝過程，在本書中都有詳細的說明。32 位元版本的安裝過程，在本書中都有詳細的說明。32 位元版本的安裝過程，在本書中都有詳細的說明。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告と解決の記録. 問題の報告と解決の記録.



በሙሉ PR ለ ሙሉ ሙሉ 14 ሰዓት በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ. ሙሉ ሙሉ ሙሉ PR ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ.

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ማስታወሻ ማድረግ አለበት፡

- [illegible]

3.

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ ይዘት ላይ ባለው መሠረት፣ የሕግ አስተባባሪነት በሀገር ውስጥ በሚኖሩ ሰዎች መካከል እንዲኖር ይረዳል።

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

በህግ የተጠበቀው የሰነድ ማረጋገጫ፣ የሰነድ ማረጋገጫ፣ የሰነድ ማረጋገጫ፣ የሰነድ **PRQ** ማረጋገጫ (የሰነድ ማረጋገጫ ሰነድ ማረጋገጫ **PRQ follow-up** ሰነድ) ማረጋገጫ. የሰነድ ማረጋገጫ **PRQ** ሰነድ ማረጋገጫ፣ የሰነድ ማረጋገጫ ሰነድ ማረጋገጫ ሰነድ ማረጋገጫ **follow-up** ሰነድ ማረጋገጫ.

#### 3.2.2.4. 数据 数据 数据

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14වන පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

### 3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුවට, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemට. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව.

### 3.4. පිටුවට පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුවට පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3වන පිටුව පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

### 3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුවට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005ට 11000ට මෙම පිටුව PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව PRට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම පිටුව problem reportට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව contributorට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුවට මෙම පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER\_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුවට මෙම පිටුව පිටුවට මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට මෙම පිටුව.

portlint(1)ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව portlint ට මෙම පිටුව පිටුවට මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint ට පිටුවට මෙම පිටුව පිටුව, Porter's Handbookට පිටුවට මෙම

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000  
0 0000.